

# O<sub>3</sub> pulivita

OZONE WATER GENERATOR

水道直結型オゾン水生成器 オースリープリヴィータ



製品仕様	
名称	水道直結型オゾン水生成器
型式	O3T-100
給水方式	水道設備より分岐接続して給水
給水接続	1/4インチ給水チューブ接続
原水水質	水道法水質基準に適合した硬度80ppm以下の水道水
作動水圧範囲	0.1Mpa~0.75Mpa(推奨0.20Mpa以上) ※0.75Mpaを超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
原水温度	5~35℃
周囲環境	室内使用(凍結、結露なきこと)
定格電圧	単相 AC100V 50/60Hz
定格入力電流	約0.6A
電源コード	長さ約1.8m 日本国内向け3Pプラグ
生成水量	約1.0~1.3L/分
オゾン水濃度	約1~1.3ppm ※条件により変動します
本体寸法	240(W)×286(H)×120(D)mm
装置重量	約4.2kg
吐水パイプ	300mm
動作スイッチ	スタート/ストップボタン、ハンドセンサー(非接触式)
表示器	1.3インチ有機EL表示器
タイマ時間設定	設定範囲:5~600秒
装置付属品	給水チューブ、切替バルブ
消耗品	オゾン水生成モジュール
寿命	電極寿命:300時間

※仕様は予告なく変更させていただく場合がございます。

## !nclean シリーズラインナップ

「インクリーン」ブランド製品は、新しい除菌のカタチをご提案する、弊社オリジナルブランドです。



### O<sub>3</sub> pulivita

OZONE WATER GENERATOR

直結型オゾン水生成器  
オースリープリヴィータ



### O<sub>3</sub> Smart

OZONE GENERATOR

ポータブルオゾン発生器  
オースリー スマート



### O<sub>3</sub> CUBE

室内用オゾン発生器  
オースリー キューブ

※印刷のため製品の色調が実物と異なる場合があります。 ※予告なくデザインを変更させていただく場合がございます。

発売先 **株式会社ビィソニック**  
東京都豊島区北大塚 2-3-13-704  
電話:03-3949-4626  
FAX:0120-318-218

Be•sonic



地

製造元 **柏崎ユ-エステック株式会社**

販売元

## 二酸化炭素濃度センサー付きオゾン発生器

# O<sub>3</sub> CUBE

オースリー キューブ



## 室内空間の安全対策に

除菌

二酸化炭素  
濃度センサー

温/湿度  
表示

壁掛け  
対応

脱臭

!nclean